

落書き除去スプレー

らくらく  
落ち太君

落ち太君

環境に優しい生分解性の液を主成分とし、一般的な塗料に対応。

### 対象物

- 御影石・大理石 ● 磁器タイル ● 塗装面
- ステンレスなどの金属パネル ● コンクリートなど

340ml

Piotec co.,ltd

### 作業手順

塗装面の落書きを除去する場合には、必ずテスト施工を行って下さい。

塗装面の目立たない場所にて塗装が溶解したり、ツヤ引けが起こらないか等を確認し、問題がある場合には使用しないで下さい。

- ① 対象物に液を散布し、数秒馴染ませると落書きが浮き上がる。
- ② タワシ、ポリエステル不織布などで軽くなる。
- ③ きれいなウエスで叩くように拭き取る。  
(汚れた部分で拭き取ると落書きが広がるので注意が必要。)
- ④ 落書きが残っている場合は、①～③の作業を繰り返す。
- ⑤ 最後に、対象物全体を拭き取り十分に水洗い（水拭き）する。

※**（塗装面の落書き）**ウエス側に液をつけソフトにタッチして消す



### 商品特性表

商品名	ラッカースプレー	水性スプレー	油性マジック	修正ペン	特殊塗料
らくらく落ち太君	◎	◎	◎	○	△

\* 落書きの種類、経過時間によっては除去できない場合がある。 \* 下地の種類によっては塗装を傷めたり侵す場合がある。

# 使用前の注意事項

塗装面の落書きを除去する場合には、塗装面の目立たない場所にて塗装が溶解したり、ツヤ引けが起こらないか等を確認し、問題がある場合には使用しないで下さい。

## 使用上の注意

- ・この液は可燃性ですので、火気厳禁です。
- ・作業時には耐溶剤手袋・耐油手袋等を着用して下さい。
- ・換気を十分に行い、密閉された場所では使用しないで下さい。
- ・作業範囲以外の場所に落書き除去液が付着した場合、シミ等が残る事がありますので注意して下さい。

## 注意事項

- ・人体に害がある為、吸引したり飲んだりしないで下さい。
- ・換気の良い所で使用して下さい。
- ・発生する蒸気には引火性がある為、火気のある所では使用しないで下さい。
- ・火災時には粉末消化剤・泡消化剤・炭酸ガス消化剤を用いて下さい。
- ・直射日光の当たる場所や温度40℃以上になる場所、特に暖房器具の近くに放置または保管しないで下さい。
- ・取り扱い中は出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じてマスク・保護メガネ等を着用して下さい。
- ・本来の用途以外に使用しないで下さい。
- ・シミになる恐れがありますので、衣服には付着しないようにして下さい。
- ・子供の手が届く場所には保管しないで下さい。
- ・使用した器具は直ちに洗浄して下さい。

## 応急措置

- ・目に入った場合は直ちに多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。
- ・蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

記載内容は、性能向上のため予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。

詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)並びに取扱説明書をご参照下さい。

製造元



〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋1丁目3番5号

TEL:092-554-2656 FAX:092-554-2657 E-mail:center@pio-ltd.jp

販売元



興信株式会社 営業開発部

〒813-0004 福岡県福岡市東区多の津1丁目17番6号

TEL:092-622-3008 FAX:092-622-3009 E-mail:Develop@ko-shin.jp